

Co2マニホールド接続オプション

●チャージ用コネクター



- SS-1RS4
ニードルバルブ
1/4 Swagelok
×1/4 Swagelok
サイズ
W57.7×H73.5 (mm)

●冷媒用ジョイント(ボンベ用)

- JB-1 W22-14山×PF1/4-30°
全長59mm



●冷媒用ジョイント(チャージ用)

- JC-1 UNF7/16-20×PF1/4-30°
全長42mm



●SUSフェールセット (10個1パック)

- SS-400-SET 1/4 Swagelok



●15MPa対応CO2用

メタルタッチ接続カプラ

- BHL0635-AZ93

15Mpa 対応炭酸ガス用メタルタッチ接続カプラです。接続カプラはφ6.35用を用意。

このカプラはエラストマー等のゴムや樹脂を使用しておらず、配管接続後の超臨界による膨潤を起こすことはありません。



●15MPa対応CO2用クランプ接続カプラ

- CRL0635-AW
- CRL0952-AW39

接続カプラはφ9.52用(左)とφ6.35用の2種類を用意。配管の接続のクランプ範囲が通常25.4mm必要なのに比べ、わずか13mmで接続できる特徴があります。

■仕様

使用ガス 液化炭酸ガス
最大圧力 15MPa
付属品 30°フレア→45°フレア変換アダプタ
(テフロンパッキン付)

●プロステップCo2チャージングシステム (受注生産品)



●R744 (Co2) 自動車用接続カプラ



- BCP1810-WA41 (高圧側カプラ)
- BCP1660-WA42 (低圧側カプラ)

自動車市場においても環境に優しいCO2が注目されています。もちろん高圧側と低圧側が必要になります。

アナログマニホールドの真空・圧力では対応できませんが、CO2デジタル小型マニホールドであれば真空側を低圧側にすることで9.99MPa迄対応が可能になります。



プロステップ株式会社

〒253-0113 神奈川県高座郡寒川町大曲3-16-17
TEL:0467-84-7914 FAX:0467-74-7916
www.pro-step.co.jp/



販売代理店

2018-02-AP300

禁転載

●掲載製品は性能向上のため仕様、外觀など予告なく変更する場合があります。●掲載写真は印刷の都合上実物と異なって見える場合があります。あらかじめご了承ください。●記載の価格はメーカー希望小売価格/税別で表記しています。価格は予告なく変更することがあります。